



ELEVADO BEIGE

B6RCELEVABEIG3160

Clase: Recubrimiento

Tipo: Cerámico

Acabado: Brilloso



CARACTERÍSTICAS

Características Geométricas y Visuales	Unidades	Limites
Formato (N)	cm	31 X 60
Dimensión de fabricación (Sw)	mm	B.4: 308,0 x 600,6 B.5: 309,6 x 602,2 B.6: 310,5 x 603,8 B.7: 311,3 x 605,4
Espesor	mm	Silicato: 7,4- Otros: 8,0
Desvío de W en relación a N no modular	%	± 2,0
	mm	± 5,0
Desvío de dimensión media de Sw	%	± 0,6
	mm	± 2,0
Espesor: desvío de e en relación al e _w	%	± 5,0
	mm	± 0,5
Retitud de los lados	%	± 0,5
	mm	± 1,5
Ortogonalidad	%	± 0,5
Curvatura central		
Curvatura lateral	mm	± 2,0
Empeno		
Aspecto superficial	%	≥ 95

Características Físicas	Unidades	Limites
Absorción de agua	%	6 a 10
Módulo de resistencia a la flexión	MPa	≥ 18
Carga de ruptura	N	Silicato ≥ 500 - Otros ≥ 800
Expansión por humedad	mm/m	≤ 0,6
Resistencia al Gretamiento		No Gretar
Coefficiente de Atrito		< 0,4
Lugar de uso		*LA
Resistencia a las manchas de agua – Si	No – New Blanc, New Buzios White, Elevado	
New Mônaco Black Plus, New Mônaco White Plus	Beige, New Pacific White, Silicato	
Características Químicas		Esmaltado
Resistencia al manchamento		≥ clase 3
Resistencia a los agentes químicos		Esmaltado
Usos domésticos y de tratamiento en piscinas		≥ clase GB
Ácidos y álcalis de baja concentración		GLB

*LA: Paredes internas y externas cubiertas.

